

## A-WEAVE 440 P/H

N° FICHE TECHNIQUE : R 437 Data Sheet / Technische Daten Nummer	Date d'émission Issue date/Datumssendung	11.02.09
	Indice de révision Inspection Index Überhebungszahl	04 du 26.05.16

Poids/Weight/Gewicht	440 g/m <sup>2</sup> ± 5 % (bone dry 2h/105°C)				
Épaisseur indicative/Indicative Thickness/Indikative Dicke	0,6 mm ± 5 %				
Résistances mécaniques indicatives/Tensile Strength/Reisskraft (* Valeurs indicatives sur tissu sec d'après les valeurs de base des résistances des fils utilisés) (Indicative values/Indikatives Wert)	<table border="0"> <tr> <td>Chaîne Warp/Kette</td> <td>N/cm</td> </tr> <tr> <td>Trame Weft/Schuss</td> <td>N/cm</td> </tr> </table>	Chaîne Warp/Kette	N/cm	Trame Weft/Schuss	N/cm
Chaîne Warp/Kette	N/cm				
Trame Weft/Schuss	N/cm				

### COMPOSANTS/Components/Bauelemente

<b>CHAÎNE</b> /Warp/Kette <b>Matière</b> /Substance/Stoff <b>Poids</b> /Weight/Gewicht	ARAMIDE/Aramid 330 tex  220 g/m <sup>2</sup> ± 5 % (bone dry 2h/105°C)
<b>TRAME</b> /Weft/Schuss <b>Matière</b> /Substance/Stoff <b>Poids</b> /Weight/Gewicht	ARAMIDE/Aramid 330 tex  220 g/m <sup>2</sup> ± 5 % (bone dry 2h/105°C)
<b>ARMURE</b> /Weave/Bindung	TOILE/Plain/Leinwand

**AUTRES COMPOSANTS**  
Other components/Andere Bauelemente

**OBSERVATIONS**  
Observations/Bemerkungen

**Heatset traitement / treatment / behandlung**