

## C-TAPE U88P/F x 60mm

N° FICHE TECHNIQUE : RB 900 Data Sheet Number / Technische Daten Nummer	Date d'émission Issue date/Datumssendung	13.11.15
	Indice de révision Inspection Index Überholungszahl	01 du 14.09.16

Poids/Weight/Gewicht	91 g/m <sup>2</sup> ± 5 %	
Epaisseur indicative/Indicative Thickness/Indikative Dicke	0,30 mm	
Résistances mécaniques indicatives/Tensile Strength/Reisskraft (* Valeurs indicatives sur tissu sec d'après les valeurs de base des résistances des fils utilisés) (Indicative values/Indikatives Wert)	Chaîne Warp/Kette	1040 N/cm
	Trame Weft/Schuss	100 N/cm

### COMPOSANTS/Components/Bauelemente

CHAÎNE/Warp/Kette Matière/Substance/Stoff Poids/Weight/Gewicht	Type 6K HR * CARBONE 69 g/m <sup>2</sup>	70 Tex Fixation 1 g/m <sup>2</sup>	34 Tex Sillionne 5 g/m <sup>2</sup>	75 g/m <sup>2</sup> ± 5 %
TRAME/Weft/Schuss Matière/Substance/Stoff Poids/Weight/Gewicht		40 Tex FIXATION		15 g/m <sup>2</sup> ± 5 %
ARMURE/Weave/Bindung		TOILE/Plain/Leinwand		
AUTRES COMPOSANTS Other components/Andere Bauelemente		28 Tex PES		1 g/m <sup>2</sup> + 5 %

OBSERVATIONS  
Observations/Bemerkungen

PRODUIT FIXÉ/Fixed product/Fixiertes Produkt

\* Carbone type : TOHO TENAX - Tenax E HTA40 E13 6K 400 tex or TORAY – FT300B 6K 50B  
10 fils carbone / 10 carbone ends - Aspect in accordance with the standard

