

ROVIFLOW™ 530T/150N

Date d'émission Issue date/Datumssendung	27.06.11
Indice de révision Inspection Index Überholungszahl	01 du 07.01.16

N° FICHE TECHNIQUE : RW 123
Data Sheet Number / Technische Daten Nummer

Poids/Weight/Gewicht	687 g/m ² ± 5 %
Epaisseur indicative/Indicative Thickness/Indikative Dicke	mm
Résistances mécaniques indicatives/Tensile Strength/Reisskraft (* Valeurs indicatives sur tissu sec d'après les valeurs de base des résistances des fils utilisés) (Indicative values/Indikatives Wert)	Chaîne Warp/Kette Trame Weft/Schuss

COMPOSANTS/Components/Bauelemente

SUPPORT/Support/Träger	1200 TEX
Matière/Substance/Stoff	VERRE E/Glass E
Poids/Weight/Gewicht	0° : 264 g/m ² 90° : 264 g/m ² 528 g/m ² ± 5 %
Armure/Weave/Bindung	SERGE 2/2 / Twill 2/2
MAT/Mat/Matte	
Matière/Substance/Stoff	MAT LIE/Mat with binder
Longueur des fibres Fiber length/Faser Länge	FILAMENTS CONTINUS Continuous fibers Mat
Poids/Weight/Gewicht	Liant polyester / Polyester Binder = 7% ±2 150 g/m ² ± 20 %
LIAGE/Binding/Binder	
Matière/Substance/Stoff	SYNTHÉTIQUE/Synthetic
Poids/Weight/Gewicht	9 g/m ² ± 10 %

OBSERVATIONS
Observations/Bemerkungen