

G-BOND 60P 25THCM

TDS nb: 文件编号	T099ch	Issue date 发行日	2016.09.14
		Revision 版本	00 - 2016.09.14
WEIGHT/ 重量 (MO P2000HA-D05)		85 g/m² ± 10 %	
Indicative Thickness/ 参考厚度		mm	
COMPONENTS / 结构成分			
Warp /经线	Glass /玻纤 68tex x 5.0ends/cm	34 g/m ²	
Weft /纬线	Glass /玻纤 68tex x 3.7ends/cm	25 g/m ²	
Coating /涂层	Copolyester /共聚酯	26 g/m ²	
PROPERTIES / 性能: minimum Values / 最小值		L : length direction / 纵向 T : cross direction / 横向	
TENSILE STRENGTH / 抗拉强度	MO P2000HA-D10	L : _____ N/5cm	T : _____ N/5cm
ELONGATION AT BREAK / 断裂伸长率	MO P2000HA-D10	L : _____ %	T : _____ %
OBSERVATIONS :			
The G-BOND THCM should be stored away from heat and moisture in the original packaging.			
The best conditions are between 15 to 35°C in temperature and 35 to 65% of humidity.			
We recommend to use the G-BOND THCM within one year.			
This product has been specially developed for infusion process			
包装好的网格布应在远离高温潮湿环境存放			
最好存贮温度15-35度, 湿度35%-65%			
建议网格布一年内使用完			
本产品特为浸润过程所研发			